

GVN AVR RVS-G СЕРИЯ

МИНИ МОДЕЛЬ

Релейный стабилизатор напряжения 500VA to 5000VA

Цифровые регуляторы RVS-G однофазные (500VA-2000VA) .Комби, DVD-плеер, музыкальные установки,

Он может использоваться в бытовых приборах, таких как LCD и плазменный телевизор (3000Вт-5000Вт) в кондиционерах и других бытовых приборах.

Наши регуляторы серии RVS-G, изготовленные для предотвращения неисправностей из-за колебаний напряжения продлевают срок службы ваших устройств, обеспечивая высокую эффективность.

- Модель : RVS-G
- 1 фаза входа / 1 фаза выхода
- Мощность: 0,5-5 кВА
- Диапазон входного напряжения: > 130v ... 250v </ ops. > 250v 90V ... <
- Рабочая частота > 47 64 < 50 Гц
- Допуск выходного напряжения 220 + 4%
- Класс защиты IP21
- Непрерывная нагрузка < 105% < 7/24
- Производительность под нагрузкой. > 96%
- Защита выхода при низком напряжении - 15%
- Защита выхода при высоком напряжении + 10%
- Цифровой дисплей (2400-5000Va Timer)
- 2 года полной гарантии в соответствии со стандартами ISO 9000
- 10 лет гарантии запасных частей
- Быстрая техническая поддержка



GVN AVR RVS-G СЕРИЯ

Технические характеристики

Модель	RVS-G-0,5	RVS-G-1	RVS-G-2	RVS-G-3	RVS-G-5
Мощность Вт	500	1000	2000	3000	5000
Вход					
Диапазон коррекции входного напряжения	>130v...250v<				
Рабочая частота	>47.....64 <				
Выход					
Выходное напряжение	220 +/- % 0,4				
Перезагрузка	10 секунд % 150 загрузка				
Correction Speed / Recovery Speed	500 V / S				
Форма выходного сигнала	Чистый синус				
Защита вывода	Короткое замыкание, перегрузка по току. Защита от низкого и высокого напряжения				
	Стекланный предохранитель	Стекланный предохранитель	Прерыватель	Прерыватель	Прерыватель
Защита выхода при низком напряжении	220v - 15%=187v				
Защита выхода при высоком напряжении	220v + 10%=242v				
Оперативные принципы					
	Релейная модель				
GENERAL					
охлаждение	Естественный воздух / Вентиляция				
Измерение и визуализация	Отображение светодиодов на входе и выходе				
Непрерывное время работы при полной нагрузке	0..105%.				
Непрерывная нагрузка <105%	< 7 /24				
Эффективность под нагрузкой.	>96%				
Количество статических стадий	4 x 3 = 12 шагов				
Эффективность под нагрузкой	>96%				
Bypass	Автоматическая и ручная				
Окружающая среда					
Рабочая температура окружающей среды	0> -40 °C <+ 55°C				
Температура окружающей среды +25 ° C	< 96 %				
Относительная влажность.					
Рабочая высота	<3000 м				
Класс Защиты	IP 21				
Защита класса	< 50 Дб (1м)				
Размеры					
ДхШхВ (см)	22 x 17 x 9		33 x 24 x 14		
Вес (кг)	2,8	4,1	11	14	16