Интерактивная линия

GVN-UPS Серия Trust

1 фазный вход - 1 фазный выход / 600 BA - 2000 BA

-Технология «Line-Interactive» / - Микропроцессорное управление
- Автоматическое регулирование напряжения (OVR)
- Управление smart батареями (ABY)
- Автоматический выбор входной частоты (50/60 Hz)
- Защита от короткого замыкания и перегрузки
- Защита от молнии и пониженного напряжения
- Индикатор питания, аккумулятора, неисправности светодиодный индикатор
- «Холодный старт» и защита энергии
- Тел / Модем интернет защита (только для модели AP)
- Порт связи USB (только модель AP)
- Маленькие размеры и легкий дизайн
- соответствует стандартам ISO 9000, CE, Gost, Soncap, ISO 14001
- полная гарантия на 2 года

(*) Только модели AP серии Trust имеют USB-устройство.

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Trust Серия Технические Характеристики

Модель	TRUST 600A/ AP	TRUST 800A/ AP	TRUST 1000A/ AP	TRUST 1500A/ AP	TRUST 2000A/ AP
Номинальная мощность (BA)	**600**	**800**	**1000**	**1500**	**2000**
ВХОД					
Напряжение	220V или 230V				
Диапазон входного напряжения	172 - 286vac				
Частота	50 или 60Hz (Автоматический выбор)				
ВЫХОД					
Коэффициент мощности	0.6				
Напряжение (батарея)	220 veya 230V ± 10%				
Форма волны (батарея)	Модифицированный синус				
Частота (батарея)	50 veya 60Hz ± 1Hz				
Регулирование напряжения (OVR)	Регулятор автоматического напряжения увеличивает выходное напряжение на 15%, когда входное напряжение составляет от 10% до -26%. Автоматический регулятор напряжения уменьшает выходное напряжение на 15%, когда входное напряжение составляет от + 10% до + 22%.				
Время передачи	2 - 6 ms				
Выходы	1 штука (Schuko) и 1 шт. IEC C13		2 шт. (Schuko) и 2 шт. IEC C13		
БАТАРЕИ					
Тип	Полная поддержка свободной сухой свинцово-кислотной батареи				
Типичное время зарядки	6 час (%90 емкость)				
Номинальное напряжение постоянного тока	12VDC		24VDC		
Аккумулятор Adedi	1 Штука 12В 7Ah	1 Штука 12В 9Ah	2 Штуки 12В 7Ah	2 Штуки 12В 9Ah	
ПОКАЗАТЕЛИ					
LED Дисплей	Ошибка, режим батареи, сетевой режим				
Звуковые оповещения					
	Режим батареи (каждые 10 секунд), низкий уровень заряда батареи (каждая секунда), перегрузка (каждые 0,5 секунды), неисправность (непрерывная)				
ЗАЩИТА					
	Короткое замыкание, перегрузка, разрядка аккумулятора, разрядка, провод / модем (только модели AP)				
СВЯЗЬ					
Интерфейс связи	Порт USB (только для моделей AP)				
Программное обеспечение	Только в моделях AP				
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ					
Рабочая температура	0-40°C				
Влажность	0-90% (без конденсации)				
Уровень шума (1 м на расстоянии)	<40дБ				
Класс защиты	IP20				
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА					
Вес нетто (кг)	4.35	4.7	7.8	10.1	10.5
размеры (mm) Ш*Г*В	101x298x142		149.3x353x162	158x380x198	
СТАНДАРТЫ					
СТАНДАРТЫ	EN 62040-1-1 (Безопасность), EN 62040-2 (EMC)				

GUVEN-IS®
Continuous Solution

www.guvenis.com.tr
www.guvenisregulator.com.tr